

Nerezový odtokový kanálek CLASSIC

Odtokový kanálek je vyroben z nerezové oceli a povrchově upravován. Děrovaný kryt kanálku je mechanicky opracován do vysokého lesku, nebo matného povrchu.

Kolem kanálku je stabilizační plech s nanesenou vrstvou cementové dvousložkové pružné hmoty pro hydro izolaci. Stavěcí šrouby(obr.č.1) Vám umožní usadit kanálek do vodorovné polohy. Sifon je vyroben z nerezové oceli a splňuje podmínky požadovaného průtoku odpadové vody

60 l/min.

Sifon si můžete směrově nastavit do polohy k jednoduchému připojení na odpadní systém.

Kanálek spolu se sifonem je možno usadit do betonu, při dodržení montážních podmínek.

Před samotným zalitím betonovou směsí je potřeba odzkoušet těsnost spojení odpadové trubky a sifonu.

Před usazením krytu je nutno vnitřní prostor kanálku zbavit veškerých nečistot. Výrobce nenes zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávnou montáží.

V rámci bezpečnostních předpisů, je na jednom ze stavěcích šroubů připravena matice a podložka, pro uzemnění odtokového kanálku.

Upozornění: Doporučujeme, aby instalace byla provedena odborně způsobilou firmou v oboru!

Rozměry obr.č. 2

Typ	L	L-50
NOK 60	600 mm	550 mm
NOK 80	800 mm	750 mm
NOK 90	900 mm	850 mm
NOK 100	1000mm	950 mm
NOK 110	1100mm	1050 mm

Údržba : Pohledové díly udržujte pouze čistícími přípravky neobsahujícími pevné částice. Sifon je odolný vůči chemickým přípravkům používaným pro čištění odpadového potrubí.

Záruční podmínky:

Na výrobek se vztahuje záruka 5 let od data prodeje.

Datum prodeje:

Typ:

Razítko a podpis prodejce:

Výrobce: SPD FIRMOR s.r.o.

